



## KIPPER AUSFÜHRUNG MIT ZWILLINGSBEREIFUNG

Der Kipper kombiniert die Vorteile der großzügigen Ladefläche mit dem **praktischen Kippsystem mit einem maximalen Winkel von 45°**. Ideal für den **Transport und das Entladen von Schüttgütern und schweren Materialien** ist er das Fahrzeug, das die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen in der Baubranche, Gartenbau usw. am besten erfüllt.

BENZIN + FLÜSSIGGAS (LPG)



EINSATZGEBIET	AUSFÜHRUNG MIT ZWILLINGSBEREIFUNG				
	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
RADSTAND (mm)	3.000		3.250		
ABMESSUNGEN (L x B x H in mm)	4.545 x 1.800 x 1.840		4.815 x 1.800 x 1.840	5.095 x 1.800 x 1.840	
GRÖSSE LADEFLÄCHE (L x B in mm)	2.530 x 1.800		2.800 x 1.800 <sup>(1)</sup>	3.080 x 1.800	
ZUL. GESAMTGEWICHT (kg)	2.520	2.800	2.520	2.520	2.800
NUTZLAST (kg)	1.100	1.345	1.070	1.050	1.300

(1) Nur in Short Range-Ausführungen verfügbar

BENZIN + ERDGAS



EINSATZGEBIET	AUSFÜHRUNG MIT ZWILLINGSBEREIFUNG				
	SHORT RANGE	LONG RANGE	SHORT RANGE	SHORT RANGE	LONG RANGE
RADSTAND (mm)	3.000		3.250		
ABMESSUNGEN (L x B x H in mm)	4.545 x 1.800 x 1.840		4.815 x 1.800 x 1.840	5.095 x 1.800 x 1.840	
GRÖSSE LADEFLÄCHE (L x B in mm)	2.530 x 1.800		2.800 x 1.800 <sup>(1)</sup>	3.080 x 1.800	
ZUL. GESAMTGEWICHT (kg)	2.520	2.800	2.520	2.520	2.800
NUTZLAST (kg)	1.040	1.245	1.010	995	1.195

(1) Nur in Short Range-Ausführungen verfügbar